

| | |
|--------|-----------------|
| KUC205 | Afhandelen Akte |
|--------|-----------------|

| Backlog Module-ID | Backlogitem voor deze use case | wel of niet keten-testen | Keuze uitwerking keten-test |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Basic Flow | ja | Basic Flow. |
| 2 | AF1: Creëren mislukt | ja | |
| 3 | AF2: Printen mislukt | ja | |
| 4 | AF3: Niet getekende akte | ja | |
| 5 | AF4: JustId | ja | |
| 6 | AF5: Akte niet geaccordeerd | ja | |

| AF | Omschrijving |
|----|---|
| 1 | Afhandelen creëren akte mislukt. |
| 2 | Afhandelen printen akte mislukt. |
| 3 | Behandelaar bevestigt geen getekende akte. |
| 4 | Digitale akte benodigd voor Justitiële Informatiedienst – Almelo. |
| 5 | Behandelaar accordeert akte niet. |

| KUC | Speciale aandachtspunten |
|--------|--|
| KUC205 | In KUC205 (7.1) is de lijst opgenomen voor welke use cases de akte(s) naar de Justitiële Informatiedienst gestuurd moet worden. Indien Voorafgaand aan de testuitvoering controleren dat deze configuratie correct is ingeregeld voor de verschillende use cases. |
| KUC205 | In KUC205 (7.2) is een lijst opgenomen voor welke use cases de ondertekening van de Akte niet vereist is en waarbij een verklaring van ontbrekende handtekening kan worden opgemaakt. Voorafgaand aan de testuitvoering controleren dat deze configuratie correct is ingeregeld voor de verschillende use cases. |

| | |
|--|---|
| Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow | |
| Use Case: | KUC205 Afhandelen Akte |
| Module: | 1 Basic Flow |
| Scenario: | Basic Flow goed scenario's |
| Opmerking: | In KUC205 (7.1) is de lijst opgenomen voor welke use cases de akte(s) naar de Justitiële Informatiedienst gestuurd moet worden. |

| | | Uitgevoerde Keuzes | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Testcase | Bereik variatie | | a | a | a | a | a | a | a |
| | 1 Akte creëren en printen zonder deze te versturen naar Justitiële Informatiedienst – Almelo. | | | | | | | | |

| Stap | Variatie | Uitleg beginsituatie, actie(s) en zonodig verwachte eindsituatie. |
|------|----------|--|
| 1 | a | Systeem creëert akte. [KUC205] |
| 2 | a | Systeem toont akte. [KUC205] |
| 3 | a | Behandelaar accordeert akte. [KUC205] |
| 4 | a | Systeem print akte. [KUC205] |
| 5 | a | Behandelaar bevestigt getekende akte. [KUC205] |
| 6 | a | Systeem valideert dat Justitiële Informatiedienst – Almelo geen akte vereist. [KUC205] |
| 7 | a | Test sub-case eindigd en keert terug naar aanroepende use case. |

Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow

| | | |
|-------------------|---|-----|
| Use Case: | KUC205 Afhandelen Akte | |
| Module: | 2 | AF1 |
| Scenario: | Afhandelen creëren akte mislukt. | |
| Opmerking: | In KUC205 (7.1) is de lijst opgenomen voor welke use cases de akte(s) naar de Justitiële Informatiedienst gestuurd moet worden. | |

| Testcase | Bereik variatie | Stap | Uitgevoerde | | | | | | | |
|----------|--|------|-------------|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | | | | | |
| | | | a | a | a | | | | | |
| 1 | Creatie akte mislukt en probeer opnieuw te printen | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |

| Stap | Variatie | Uitleg beginsituatie, actie(s) en zonodig verwachte eindsituatie. |
|------|----------|---|
| 0 | CONDITIE | Systeem kan akte niet creëren omdat systeem niet de juist informatie kan aanleveren |
| 1 | a | Systeem creëert akte. (doet een poging) |
| 2 | a | Systeem meldt dat creëren van akte niet mogelijk is. |
| 3 | a | Test sub-case eindigd en keert terug naar aanroepende use case. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow

| | | |
|-------------------|---|-----|
| Use Case: | KUC205 Afhandelen Akte | |
| Module: | 3 | AF2 |
| Scenario: | Afhandelen printen akte mislukt | |
| Opmerking: | In KUC205 (7.1) is de lijst opgenomen voor welke use cases de akte(s) naar de Justitiële Informatiedienst gestuurd moet worden. | |

| | | Uitgevoerde | | | |
|-----------------|--|-------------|---|---|---|
| | | Stap | 1 | 2 | 3 |
| Testcase | Bereik variatie | | a | a | b |
| 1 | Printen mislukt en biedt mogelijkheid opnieuw te printen | | | | |
| 2 | Printen mislukt en vervolg use case | | | b | |
| 3 | | | | | |

| Stap | Variatie | Uitleg beginsituatie, actie(s) en zonodig verwachte eindsituatie. |
|----------|-----------------|--|
| 0 | conditie | Printen mislukt |
| 1 | a | Systeem print akte. (poging) |
| 2 | a | Systeem toont melding dat printen mislukt is |
| 3 | a | Test sub-case eindigd en keert terug naar aanroepende use case op {printen}. |
| 3 | b | Test sub-case eindigd en keert terug naar de aanroepende use case op {tekenen akte}. |

| | |
|--|---|
| Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow | |
| Use Case: | KUC205 Afhandelen Akte |
| Module: | 4 AF3 |
| Scenario: | Behandelaar bevestigt niet-getekende akte |
| Opmerking: | In KUC205 (7.2) is een lijst opgenomen voor welke use cases de ondertekening van de Akte niet vereist is. |

| | | Uitgevoerde | | | | | |
|-----------------|---|-------------|---|---|---|---|---|
| | | Stap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Testcase | Bereik variatie | | b | a | a | a | a |
| 1 | Behandelaar accepteert akte zonder ondertekening inclusief verklaring ontbrekende handtekening. | | | | | | |
| 2 | Behandelaar accepteert akte zonder ondertekening niet | | b | | b | - | - |

| Stap | Variatie | Uitleg beginsituatie, actie(s) en zonodig verwachte eindsituatie. |
|----------|----------|--|
| 0 | a | Op {tekenen akte} is de akte niet getekend, waarbij Ondertekening Akte NIET vereist is |
| 0 | b | Op {tekenen akte} is de akte niet getekend, waarbij Ondertekening Akte WEL vereist is |
| 1 | a | Systeem valideert noodzaak ondertekening met als resultaat niet vereist |
| 1 | b | Systeem valideert noodzaak ondertekening met als resultaat wel vereist |
| 2 | a | Behandelaar kiest akte zonder ondertekening. |
| 2 | b | Aangezien ondertekenen akte vereist is vervolgt de test case op {tekenen akte} in aanroepende use case waarmee zaak wordt beëindigd of stilgelegd. |
| 3 | a | Systeem creëert akte (hetzelfde aktenummer als gebruikt in stap 1 van het reguliere verloop) inclusief verklaring ontbrekende handtekening. |
| 4 | a | Test case vervolgt op {printen} in aanroepende use case. |

| | |
|--|--|
| Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow | |
| Use Case: | KUC205 Afhandelen Akte |
| Module: | 5 AF4 |
| Scenario: | Digitale akte benodigd voor Justitiële Informatiedienst – Almelo |
| Opmerking: | In KUC205 (7.1) is de lijst opgenomen voor welke use cases de akte(s) naar de Justitiële Informatiedienst gestuurd moet worden. |

| | | Uitgevoerde | | | | | |
|-----------------|--|-------------|---|---|---|---|---|
| | | Stap | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Testcase | Bereik variatie | | a | a | a | a | a |
| 1 | Digitale akte benodigd voor Justitiële Informatiedienst – Almelo | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |

| Stap | Variatie | Uitleg beginsituatie, actie(s) en zonodig verwachte eindsituatie. |
|----------|-----------------|--|
| 0 | CONDITIE | Akte welke volgens overzicht KUC205 naar Justitiële Informatiedienst gestuurd moet worden Bijvoorbeeld: KUC45, verbeteren huwlijksakte. |
| 1 | a | Behandelaar voert getekende akte in |
| 2 | a | Systeem valideert dat het systeem de akte naar Justitiële Informatiedienst moet sturen. |
| 3 | a | Systeem verstuurt kennisgeving van akte naar Justitiële Informatiedienst – Almelo. |
| 4 | a | Test case vervolgt in aanroepende use case na {Justitiële Informatiedienst} |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Keten Logische Testgevallen gebaseerd op Basic Flow | |
| Use Case: | KUC205 Afhandelen Akte |
| Module: | 6 AF5 |
| Scenario: | Behandelaar accordeert akte niet. |
| Opmerking: | |

| | | Uitgevoe | | | |
|-----------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|
| | | Stap | 1 | 2 | 3 |
| Testcase | Bereik variatie | | a | a | a |
| 1 | Behandelaar accordeert akte niet. | | | | |
| 2 | | | | | |

| Stap | Variatie | Uitleg beginsituatie, actie(s) en zonodig verwachte eindsituatie. |
|------|----------|---|
| 1 | a | Behandelaar accordeert de akte niet |
| 2 | a | De test case vervolgt voor {accorderen zaak} in de aanroepende use case |
| 3 | a | Test case eindigt |